



シンプルな構造から30秒平均風速を測定!

# ハンド風速計

● マリン・アウトドアフィールドで活躍します。

No.25 ハンド風速計



電源不要のハンディータイプ

商用電源が無い地域での風速・風向観測、  
複数観測点間での移動観測に!

自然と人間のインターフェイスを目指す～大田計器の技術。

風向風速の部分測定、競技会場等の測定、工場・ビル等の各場所の測定をします。



すべて揃っています。

No.24



海に山に活躍!

No.25



No.24-BII

## No.24 携帯型 風向・風速計

携帯型の簡易タイプ風向・風速計として、30秒平均風速・瞬間風向を測定します。

- ・構造はオールメカ式なので、商用電源や電池などの電源はいりません。
- ・商用電源が無い地域での風速/風向観測、複数観測点間での移動観測に使用できます。
- ・風速目盛は30秒平均にスケールされているので、30秒間測定後の指示値をそのまま平均風速値として読み取る事ができます。

### ●仕様

感部	風速：小型風杯型風速計 風向：矢羽根型風向計
測定範囲	風速：30秒平均風速 22m/s 迄 風向：16方位
測定方式	風速：30秒間測定後、ストップレバーによる平均風速直示方式 風向：矢羽根による方位目盛上直示方式
寸法・質量	本体：430(H)×Ø106mm 約0.5kg 三脚：435~1100(H)mm 約0.6kg
付属品	①三脚（2段スライド伸長式） ②コンパス（本体に付着） ③木製ハンドル（ネジ込み着脱式）

## No.25 ハンド風速計

携帯型の簡易タイプ風速計として、30秒平均風速を測定します。

### ●仕様

感部	小型風杯型風速計
測定範囲	30秒平均風速 22m/s 迄
測定方式	30秒間測定後、ストップレバーによる平均風速直示方式
寸法・質量	365(H)×Ø106mm/約0.5kg（握り付）
付属品	木製ハンドル（ネジ込み着脱式）

## No.24-BII ハンド風向計

携帯型の簡易タイプ風向計として、瞬間風向を測定します。

- ・木製ハンドルが、標準装備されています。（マウント 5mmØ）
- ・コンパスが、標準装備されています。

### ●仕様

感部	矢羽根型風向計
測定範囲	16方位
寸法	420(H)×238(W) mm
質量	約0.5kg

### ●製品価格

定価 (税抜) **¥39,000**

### ●製品価格

定価 (税抜) **¥24,000**

### ●製品価格

定価 (税抜) **¥13,000**



自然と人間のインターフェイスを目指す～大田計器の技術。

株式会社 大田計器製作所

〒190-0032 東京都立川市上砂町5-22-1  
TEL:042-538-2611(代表) FAX:042-535-0065  
E-mai:ota@otakeiki.com  
URL:http://www.otakeiki.com